

PROGRAMMA MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA

dopo 500ore PTO o 750ore motore (T1)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale

dopo 1000ore PTO o 1500ore motore (T2)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo serraggio attrezzatura
- sostituzione cartuccia filtri idraul.
- sostituz. pattini AVC
- sostituz. boccole bracci AVC

dopo 1500ore PTO o 2250ore motore (T3)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale

dopo 2000ore PTO o 3000ore motore (T4)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale

- controllo serraggio attrezzatura
- sostituzione cartuccia filtri idraul.
- sostituz. pattini AVC
- sostituz. boccole bracci AVC
- revisione cilindri pala, stabilizzat.AVC
- sostituzion.perni e boccole pala
- revisione cilindri sollevamento e ribaltamento AVC

dopo 2500ore PTO o 3750ore motore (T5)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale

dopo 3000ore PTO o 4500ore motore (T6)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo serraggio attrezzatura
- sostituzione cartuccia filtri idraul.
- sostituz. pattini AVC
- sostituz. boccole bracci AVC
- ricondizionamento pala
- revisione carpenteria vasca
- sostituz.tubi cilindri pala e slitta
- revisione incernieramento e cilindro vasca
- revisione cilindro sollevamento vasca

dopo 3500ore PTO o 5250ore motore (T7)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale

dopo 4000ore PTO o 6000ore motore (T8)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo serraggio attrezzatura
- sostituzione cartuccia filtri idraul.
- sostituz. pattini AVC
- sostituz. boccole bracci AVC
- revisione cilindri pala, stabilizzat.AVC
- sostituzion.perni e boccole pala
- revisione cilindri sollevamento e ribaltamento AVC

dopo 4500ore PTO o 6750ore motore (T9)

- Lavaggio attrezzature
- Controllo eventuali perdite olio e rabbocco
- controllo e registrazione pala compattazione
- controllo regolare funzionamenti disp.sicurezza e di segnalazione
- controllo e registrazione pressioni
- controllo air-pack
- controllo funzion.disp.sicurezza
- revisione completa AVC
- lubrificazione e ingrassaggio generale