

PROGRAMMA MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA

dopo 400ore PTO o 600ore motore (A1)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche

dopo 800ore PTO o 1200ore motore (A2)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controlli boccole ed eventuale sostituzione
- controllo crepe
- sostituzione olio
- controllo e registrazione pressioni
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche

dopo 1200ore PTO o 1800 ore motore (A3)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche
- controllare stato snodi sferici cilindri e spinotti

dopo 1600ore PTO o 2400ore motore (A4)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controlli boccole ed eventuale sostituzione
- controllo crepe
- sostituzione olio
- controllo e registrazione pressioni
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche

dopo 2000ore PTO o 3000ore motore (A5)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche

dopo 2400ore PTO o 3600ore motore (A6)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controlli boccole ed eventuale sostituzione
- controllo crepe
- sostituzione olio
- controllo e registrazione pressioni
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche

dopo 2800ore PTO o 4200 ore motore (A7)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche
- controllare stato snodi sferici cilindri e spinotti
- sostituire olio impianto oleodinamico
- sostituire filtro di aspirazione olio
- effettuare un controllo visivo generale dello stato di efficienza di tutte le saldature, aiutandosi nei casi dubbi con un controllo attraverso liquidi penetranti

dopo 3200ore PTO o 4800ore motore (A8)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controlli boccole ed eventuale sostituzione
- controllo crepe
- sostituzione olio
- controllo e registrazione pressioni
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche

dopo 3600ore PTO o 5400ore motore (A9)

- lubrificazione e ingrassaggio generale
- controllo flessibili impianto idraulico
- controllo e rabbocco olio idraulico
- controlli visivi cilindri e snodi
- pulizia filtro olio idraulico
- controllo funz.imp.elettrico
- controlli serraggi e tarature idrauliche